

Du 30 septembre au 3 octobre 2024

RENDEZ-VOUS
Hall 7.2 - Stand E015





# **VerticAL**

## Coffrage modulaire aluminium

Le système de panneaux de coffrage VerticAL en aluminium est conçu pour la réalisation de longrines, soubassements, bâtiments industriels et agricoles.

Fiable et robuste, le système permet de réduire les temps de montage sur les chantiers, ainsi que les coûts de production.

La mise en place verticale ou horizontale des panneaux confère une polyvalence accrue au coffrage VerticAL.

## **PRODUCTIVITÉ**

- Coffrage manuportable à châssis aluminium renforcé et face coffrante de 15 mm (contre-plaqué ou peau Edlo).
- Confort d'utilisation grâce à la légèreté des panneaux : poids moyen de 22,50 kg/m².
- Mise en place très rapide.
- Accessoires, sécurités, angles, étayage disponibles pour répondre à tous les chantiers.
- Renforts verticaux pour un levage en toute sécurité.

# Passage de tige renforcé et décalé de 6 cm du bord. Idéal pour la réalisation de longrines Cadre aluminium de 10 cm pour une possitionnement idéal de tous les accessoires Face coffrante épaisseur 15 mm (contre-plaqué ou peau Edo) Renforts verticaux pour un levage en toute sécunité

## MODULARITÉ

- Polyvalence accrue : panneaux superposables, mise en place verticale ou horizontale.
- Possibilité de décaler les panneaux grâce au profil périphérique.
- Idéal pour les chantiers avec un accès difficile.

## PEAU BAS CARBONE EDLO NOU



- La peau Edlo est issue de plastiques recyclés. Elle est entièrement recyclable en fin de vie.
- Durabilité : réemplois 2 x supérieur au contreplaqué.
- Poids optimisé : moins de 25 kg pour un panneau en 75 x 100 cm.
- Existe en transparent, pour contrôler le coulage lorsque nécessaire.
- Disponible en 3 modèles, pour les panneaux de 25, 50 et 75 cm de large x 150 cm de haut



Espace presse

### Contact presse

Sandra CIPRO | Directrice de la communication et des relations extérieures | +33 (0)6 11 10 53 43 | s.cipro@alphi.fr